



Объект:	
Заказчик:	
Контактное лицо:	



**Конструкция: Опорная труба**

1. Расход, м3/ч						
2. Модель измельчителя	СС-08	СС-12	СС-18	СС-24	СС-32	СС-40
3. Тип электродвигателя	Стандартный высокоэффективный TEFC (IP55), 3x380, 50Гц					
4. Высота опорной трубы:	1' (305 мм) 2' (610 мм)		3' (914 мм) 4' (1219 мм)		5' (1524 мм) 6' (1829 мм)	
5. Панель управления – Цифровой интерфейс Корпус: NEMA 4X FRP (Стандарт предприятия)						

6. Монтажные принадлежности:		не требуются	
<p><b>Направляющие</b> Для каналов шириной от 318мм до 362мм.</p> <p>Опорные элементы для заслонки: Да Нет</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Включены только направляющие. Заслонка и решетка поставляется отдельно.</p>		<p><b>Материал:</b> Сталь AISI 304 AISI 316</p>	
		<p><b>Заслонка:</b> Материал: Сталь AISI 304 AISI 3016</p> <p><b>Решетка (AISI 304)</b></p>	
<p><b>Рама для канального монтажа.</b> Одинарная; вкл. опорные элементы для заслонки. Для каналов шириной от 356 мм до 1524 мм</p> <p>Ширина канала: _____ мм</p>		<p><b>Материал:</b> Сталь AISI 304 AISI 316</p>	
		<p><b>Заслонка:</b> Материал: Сталь AISI 304 AISI 3016</p> <p><b>Решетка (AISI 304)</b></p>	
<p><b>Рама для канального монтажа.</b> Двойная; вкл. опорные элементы для заслонки. Для каналов шириной от 762 мм до 1880 мм</p> <p>Ширина канала: _____ мм</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Заслонка и решетка поставляется отдельно.</p>		<p><b>Материал:</b> Сталь AISI 304 AISI 316</p>	
		<p><b>Заслонка:</b> Материал: Сталь AISI 304 AISI 3016</p> <p><b>Решетка (AISI 304)</b></p>	

Для заказа оборудования просим заполнить этот опросный лист и отправить по следующим адресам:  
 ООО "Аквилон ЛТД"  
 г. Калуга, ул. Космонавта Комарова д.34/46, оф.1  
 Тел./факс: (4842) 54-98-34/35, e-mail: akvilon@kaluga.net